

ローランド機器用 CAD/CAM ミリングバー

研削材料によって
使い分けができる
3タイプ
2枚刃ボールエンド

用途

DWX-50、DWX-51D、
DWX-4 で各種 CAD/CAM 用
材料を加工する為に使用します。



取り付け可能ツール
シャンク径：直径φ4mm
長さ：40mm～55mm

DCコーティング

高精度でサクサク削れ耐久性抜群の優れもの
(ハイブリッドレジン、ジルコニア対応)



WM0.6DC

WM0.6DCL

WM0.8DC

WM1.0DC

WM2.0DC

DLCコーティング



WM0.6DLC

WM0.6DLCL

WM0.8DLC

WM1.0DLC

WM2.0DLC

ノーコーティング



WM0.6

WM0.6L

WM1.0

WM2.0

加工材料	DCコーティング	DLCコーティング	ノーコーティング
半焼結ジルコニア	○	○	○
PMMA	×	○	○
ワックス	×	○	○
ハイブリッドレジン (CAD/CAM 冠)	○	×	×

作業部径	首下長	軸径	全長	DCコーティング	DLCコーティング	ノーコーティング
φ 2 mm	16 mm	φ 4 mm	50 mm	16,000円	6,000円	5,000円
φ 1 mm	12 mm	φ 4 mm	50 mm	16,000円	6,000円	5,000円
φ 0.8 mm	12 mm	φ 4 mm	50 mm	16,000円	6,000円	5,500円
φ 0.6 mm	10 mm	φ 4 mm	50 mm	18,000円	7,000円	5,500円
φ 0.6 mm	6 mm	φ 4 mm	50 mm	18,000円	7,000円	5,500円



〈製造販売元〉 合同会社 WSPT ジャパン

〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-20-18

TEL : 048-954-5636 FAX : 048-954-5637

E-mail : wsptjapan@tbz.t-com.ne.jp

http://wspt-japan.com/

●ご用命は